

ВЫТЯЖНЫЕ УСТАНОВКИ DC-3500 / DC-5500



Industrial



ОСОБЕННОСТИ:

- Матерчатые фильтрующие элементы
- Простая установка мешков при помощи быстрозажимных хомутов
- Усиленная крыльчатка из стали
- Регулировочные заслонки для равномерного заполнения накопителей
- Подставка на роликах для транспортировки

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

DC-3500

- Два матерчатых фильтра 30 мкм
- Два пластиковых мешка для сбора мусора
- Вытяжной штуцер 4x100 мм с заглушками

DC-5500

- Четыре матерчатых фильтра 30 мкм
- Четыре пластиковых мешка для сбора мусора
- Вытяжной штуцер 5x100 мм с заглушками

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	DC-3500	DC-5500
Артикул (400 В)	10000420Т	10000410Т
Потребляемая (выходная) мощность	4,8 (3,75) кВт	9,2 (7,5) кВт
Производительность всасывания	5900 м³/ч	9300 м³/ч
Разряжение	3050 Па	4200 Па
Объем пылесборника	2x330 л	4x330 л
Диаметр подсоединения пылесборного мешка	630 мм	600 мм
Число x диаметр патрубков для подключения	4x100 мм или 1x200 мм	5x100 мм или 1x230 мм
Тонкость фильтрации	30 мкм (штатно)	30 мкм (штатно)
Тонкость фильтрации	5 мкм (опция)	5 мкм (опция)
Габаритные размеры (ДхШхВ)	2200x660x2620 мм	1700x1700x3250 мм
Вес	122 кг	187 кг

ОПИСАНИЕ:

Вытяжные установки Jet DC-3500 и DC-5500 обладают высокой производительностью и ёмкостью пылесборников, благодаря чему могут использоваться в сочетании с крупными промышленными станками, обеспечивая высококачественное пылеудаление. Большой запас мощности и производительности позволяет улучшить качество работы шлифовальных и фрезерных станков, очень чувствительных к мусору в рабочей зоне.

При работе с некоторыми сортами древесины, пыль которых является канцерогеном, рекомендуется заменить штатные фильтры-мешки на опционные картриджи СК-600Т из гофрированного картона. Они обеспечат тонкость фильтрации 5 мкм практически без снижения производительности всасывания. Кроме того, у этих картриджей предусмотрена система быстрой очистки: вращая специальную рукоятку, приводят в действие лопасть внутри, которая стряхивает опилки в пылесборник.

Для того чтобы все накопители заполнялись мусором равномерно, установки оборудованы специальным регулируемым распределительным клапаном. Пластиковые мешки для отходов фиксируются хомутами с быстрозажимным замком. Оба пылесоса, хотя и весят больше 100 кг каждый, остаются мобильными в пределах производственного помещения, поскольку установлены на платформы с роликами.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул	Описание
10000411	Сменный фильтрующий картридж фильтр 5 мкм (СК-600Т)
DC-3500-29	Фильтр 5 микрона для DC-3500/5500
DC-3500-30	Мешок для сбора стружк для DC-3500/5500

Принадлежности для вытяжных установок в ассортименте, стр. 107